

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 1 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

1.1.	Identifikacijska oznaka proizvoda	
	Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE
	Kemijsko ime:	-
	Kataloški broj:	-
	UFI broj:	-
	Oblik:	Tekućina
1.2.	Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju	
	Uporaba:	Sektori uporabe [SU] SU22 - Profesionalne upotrebe: javna uporaba (uprava, obrazovanje, zabava, usluge, obrti) SU21 - Potrošačke upotrebe: privatna kućanstva (= opća javnost = potrošači) Kategorija proizvoda [PC] PC 9a - Premazi i boje, razrjeđivači, sredstva za uklanjanje boje
	Namjene koje se ne preporučuju:	Nema podataka
	Razlog za nekorištenje:	Nema podataka
1.3.	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list	
	Naziv tvrtke:	Como Tempera d.o.o. 
	Adresa:	Spinčići 160, 51215 Kastav, Hrvatska
	Telefon:	+385(0)51.273.864; +385(0)51.273.865
	Faks:	-
	e-mail odgovorne osobe:	comotemper@comotemper.hr
	Proizvođač:	PUFAS Werk KG 
	Nacionalni kontakt:	-
1.4.	Broj telefona za izvanredna stanja	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
	Broj telefona za medicinske informacije:	01-23-48-342
	Ostali podaci:	Nema

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 2 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese	
2.1.1.	Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:
	Nije klasificiran kao opasan	-
2.1.2.	Dodatne obavijesti	
	Klasifikacija odgovara aktualnim propisima EU. Ista je međutim dopunjena podacima iz stručne literature i podacima poduzeća.	
*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.		
2.2.	Elementi označivanja	
	Identifikacija proizvoda:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE
	Identifikacijski broj:	-
	Broj autorizacije:	-
	Piktogrami:	-
	Oznaka opasnosti:	-
	Oznake upozorenja:	-
	Oznake obavijesti:	P102 Čuvati izvan dohvata djece. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/ regionalnom/lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom - predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.
	Dodatni podaci o opasnostima:	EUH208 Sadrži 1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; OKTILINON (ISO) ; SMJESU: 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON I 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.
2.3.	Ostale opasnosti	
	Ova smjesa ne sadrži namjerno dodane SVHC tvari >0,1% (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table). Ovaj proizvod ne sadrži tvar koja ima svojstva endokrine disrupcije kod neciljanih organizama i ne sadrži sastojke koji zadovoljavaju te kriterije. Tvari u smjesi ne zadovoljavaju PBT/vPvB kriterije prema Prilogu XIII. Uredbe REACH.	

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase	Ime	Razvrstavanje prema (EZ)1272/2008 (CLP)
107-21-1/ 203-473-3/ 603-027-00-1	01-2119456816- 28	≥ 5 - < 10 %	Etandiol	Ak. toks. 4, H302 TCOP 2, H373
112-34-5/ 203-961-6/ 603-096-00-8	02-2119751533- 40	≥ 1 - < 5 %	2-(2-butoksietoksi)etanol	Nadraž.oka 2, H319

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 3 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

2634-33-5/ 220-120-9/ 613-088-00-6	01-2120761540- 60	$\geq 0,01$ - $< 0,02$ %	1,2-benzisotiazol- 3(2H)-on	Ak.toks. 2, H330 Ozlj.oka 1, H318 Ak.toks. 4, H302 Nadraž.koža 2, H315 Derm.senz.1, H317 Ak. toks. vod. okol. 1, H400 Kron. toks. vod. okol. 1, H410 Specifične granične vrijednosti: Derm.senz. 1A ; H317: $C \geq 0,036 \% \cdot (M=1) \cdot$ (ATE - inhalacijski (prah, magla) : 0,21 mg/L) (ATE - oralno : 450 mg/kg)
55965-84-9/ -/ -	01-2120764691- 48	$\geq 0,001$ - $< 0,0015$ %	Reakcijska smjesa: 5- kloro-2-metil-2H izotiazol-3-ona i 2-metil- 2H-izotiazolin-3 ona (3:1)	Ak.toks. 2, H310 Ak.toks. 2, H330 Ak.toks. 3, H301 Nagriz.koža 1C, H314 Ozlj.oka 1, H318 Derm.senz.1, H317 Ak. toks. vod. okol. 1, H400 Kron. toks. vod. okol. 1, H410 Specifične granične vrijednosti: Ozlj.oka 1, H318: $C \geq$ 0,6 % Nagriz.koža 1C ; H314: $C \geq 0,6 \%$ Nadraž.oka 2 ; H319: C $\geq 0,06 \%$ Nadraž.koža 2; H315: $C \geq 0,06 \%$ Derm.senz.1A; H317: C $\geq 0,0015 \% \cdot (M=100)$

Stiren-akrilatna disperzija, voda, konzervansi i aditivi

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI		
4.1.	Opis mjera prve pomoći	
	Opće napomene:	Slijedite upute za uporabu na etiketi. U svim slučajevima sumnje ili pojave simptoma, potražite liječničku pomoć.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 4 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

	Nakon udisanja:	Izvesti osobu na čisti prostor i svjež zrak. U slučaju pojave simptoma (nadražaj dišnog sustava i dr.) potražiti savjet liječnika.
	Nakon dodira s kožom:	Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Isprati zahvaćeno područje tekućom, mlakom vodom i blagim sapunom. U slučaju simptoma potražiti savjet liječnika. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne uporabe.
	Nakon dodira s očima:	Oprati ruke, zaštititi neozlijeđeno oko, čistim prstima razmaknuti kapke i oko ispirati tekućom mlakom vodom najmanje 15 minuta. Ukoliko osoba nosi kontaktne leće, ukloniti ih tijekom ispiranja. Potražiti savjet liječnika.
	Nakon gutanja:	Odmah potražiti pomoć liječnika! Dati osobi da ispere usta vodom i ispljune, zatim dati da popije do 2,4 dl hladne vode. Nikada ne davati ništa na usta osobi koja nije pri svijesti.
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	Osobna zaštitna oprema.
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	
	Nakon udisanja:	Ne očekuju se simptomi pri propisanoj uporabi.
	Nakon dodira s kožom:	Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Blago nadražuje.
	Nakon dodira s očima:	Ne očekuju se simptomi pri propisanoj uporabi.
	Nakon gutanja:	Može izazvati mučninu, povraćanje.
4.3.	Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom	
	-	

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1.	Sredstva za gašenje	
	Prikladna sredstva:	Mjere gašenja požara prilagoditi okolini i okolnim uvjetima.
	Neprikladna sredstva:	-
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	
	Opasni produkti gorenja:	Ne udisati produkte gorenja.
5.3.	Savjeti za gasitelje požara	
	Vatrogasci trebaju uvijek koristiti vatrootporno odijelo (u skladu s normom HRN EN 469) i samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) u slučaju požara u zatvorenom prostoru. Spriječiti da prolijevanje i voda korištena za gašenje onečiste vodotoke ograđivanjem adsorpcijskim materijalom i prekrivanjem odvoda.	

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja	
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 5 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

	Zaštitna oprema:	Uporabiti zaštitnu opremu u skladu s odjeljkom 8. ovog dokumenta. Ne udisati pare/magle. Spriječiti dodir s kožom i očima.
	Postupci sprječavanja nesreće:	Osigurati odgovarajuću ventilaciju.
	Postupci u slučaju nesreće:	U slučaju nesreće osigurati lokaciju te evakuirati osoblje koje nije uključeno u sanaciju.
6.1.2.	Za interventno osoblje:	
	Osobna zaštitna oprema za vatrogasce u skladu s odredbama iz odjeljak 5. ovog dokumenta. Osobna zaštita ostalog interventnog osoblja u skladu s navodima u odjeljku 8. ovog dokumenta.	
6.2.	Mjere zaštite okoliša:	
	Spriječiti dospijevanje proizvoda u okoliš, no ukoliko ipak dođe potrebno je spriječiti dospijevanje proizvoda u vodotoke, drenažne sustave te tlo. U slučaju veće kontaminacije okoliša proizvodom obavijestiti 112 .	
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje	
6.3.1.	Za ograđivanje, prekrivanje, začepeljivanje:	Nezapaljivo sredstvo za adsorpciju (pijesak, dijatomejska zemlja, zemlja, univerzalno vezivo).
6.3.2.	Za čišćenje:	Obučiti zaštitnu opremu, spriječiti daljnje prolijevanje ako je to moguće sigurno učiniti. Proliveni materijal posuti nezapaljivim sredstvom za adsorpciju (pijesak, dijatomejska zemlja, zemlja, univerzalno vezivo), pokupiti mehanički i odložiti u odgovarajući spremnik koje se predaje na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Spriječiti otjecanje otpadne vode u vodotoke.
6.3.3.	Ostale informacije:	Nemojte dopustiti da se proizvod osuši.
6.4.	Uputa na druge odjeljke	
	Pogledati odjeljak 7. za informacije o sigurnosnom rukovanju. Pogledati odjeljak 8. za informacije o osobnoj zaštitnoj opremi. Pogledati odjeljak 13. za informacije o zbrinjavanju.	

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje	
7.1.1.	Mjere zaštite	
	Mjere za sprječavanje požara:	Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Ukloniti sve izvore topline, paljenja, iskrenja.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Aдекватно provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Pakiranja proizvoda moraju biti čvrsto zatvorena.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 6 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

	Mjere zaštite okoliša:	Držati pakiranja proizvoda čvrsto zatvorena. Spriječiti dospijanje proizvoda u vodotoke, kanalizacijske i drenažne sustave korištenjem brana i polubrana od pijeska, te prekrivanjem odvoda plastičnom folijom.
	Ostale mjere:	Ne udisati pare/magle.
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu	
	Zabranjeno jesti, piti i pušiti tijekom korištenja sredstva. Nakon korištenja sredstva te na kraju radne smjene oprati ruke. Skinuti onečišćenu odjeću i zaštitnu opremu prije ulaska u prostoriju gdje se jede. Držati radnu odjeću odvojeno od ostalih odjevnih predmeta.	
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	U suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla, izvora topline. Ne skladištiti na nižim temperaturama: Izbjegavajte hlađenje ispod -25°C.
	Materijali za spremnike:	Originalna ambalaža proizvođača. Ne držati u neoznačenim spremnicima.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Osigurati dobru ventilaciju. Držati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.
	Savjeti za opremanje skladišta:	Nema podataka
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	Nema podataka
7.3.	Posebna krajnja uporaba ili uporabe	
	Preporuke:	Nema podataka
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	Nema podataka

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

8.1.	Nadzorni parametri			
Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)*		Biološke granične vrijednosti
		ppm	mg/m ³	
Etandiol	107-21-1	20/40	52/104	-
2-(2-butoksieto ksi) etanol	112-34-5	10/15	67,5/ 101,2	-
*Pravna osnova: Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima				
Naziv tvari:				

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 7 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj: 1

EC broj:	-	CAS broj:	-	-
----------	---	-----------	---	---

DNEL

Industrijski

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Inhalacijski	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Dermalno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: -

Korisnički

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Inhalacijski	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Dermalno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

PNEC

Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	Nema podataka
Slatkovodni sedimenti	Nema podataka
Morska voda	Nema podataka
Morski sedimenti	Nema podataka
Hranidbeni lanac (sekundarno otrovanje)	Nema podataka
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	Nema podataka
Tlo (poljoprivredno)	Nema podataka
Zrak	Nema podataka
Povremeno otpuštanje, voda	Nema podataka

8.2. Nadzor nad izloženošću

8.2.1. Odgovarajući upravljački uređaji

Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	Aдекватно provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Spriječiti dodir s kožom i očima. U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Nakon svakog prekida rada dobro oprati ruke, podlaktice i lice. Ne udisati pare/magle.
---	---

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 8 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 7.
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 7.
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Osigurati dovoljnu izmjenu zraka i/ili odsisavanje u radnim prostorijama. Osigurati tuševe i stanice za ispiranje očiju.
8.2.2.	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema	
8.2.2.1.	Zaštita očiju i lica:	Zaštitne naočale (HRN EN ISO 16321-3:2022).
8.2.2.2.	Zaštita kože:	
	Zaštita ruku:	Zaštitne rukavice otporne na proizvod (HRN EN ISO 374). Za čest dodir s rukama: gumene rukavice. PVC (polivinil klorid).
	Zaštita tijela:	Zaštitna radna odjeća (HRN EN ISO 13688).
8.2.2.3.	Zaštita dišnog sustava:	Pri propisanoj uporabi i adekvatnoj ventilaciji nije potrebno.
8.2.2.4.	Termičke opasnosti:	Nema podataka
8.2.3.	Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	U skladu s odjeljkom 6.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	-

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1.	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima		
		Vrijednost	Metoda
	Agregatno stanje:	Tekućina, viskozna	Nema podataka
	Boja:	Bijela	Nema podataka
	Miris (prag mirisa):	Karakterističan	Nema podataka
	pH:	8-9	Nema podataka
	Vrelište (°C):	cca. 100°C (1013 hPa)	Nema podataka
	Talište/ledište (°C):	- 5 °C (1013 hPa)	Nema podataka
	Plamište (°C):	Nije primjenjivo	Brookfield
	Temperatura paljenja:	Nema podataka	Nema podataka
	Brzina isparavanja:	Nema podataka	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 9 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

	Zapaljivost (krutina, plin):	Nema podataka	Nema podataka
	Gornja/donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti:	Nema podataka	Nema podataka
	Tlak para pri 50°C:	ca. 123,5 hPa	Nema podataka
	Relativna gustoća:	Nema podataka	Nema podataka
	Gustoća:	ca. 1 g/cm ³ (20 °C)	Nema podataka
	Nasipna gustoća:	Nema podataka	Nema podataka
	Relativna gustoća para:	Nema podataka	Nema podataka
	Topljivost/mješljivost u vodi:	Dispergira (20 °C)	Nema podataka
	Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):	Nema podataka	Nema podataka
	Temperatura samozapaljenja:	Nema podataka	Nema podataka
	Temperatura raspadanja (°C):	Nema podataka	Nema podataka
	Viskoznost:	(23 °C) ca. 10000 - 12000 mPa.s	Nema podataka
	Vrijeme istjecanja:	Nema podataka	Nema podataka
	Eksplozivna svojstva:	Nema podataka	Nema podataka
	Oksidirajuća svojstva:	Nema podataka	Nema podataka
	Svojstva čestica:	Nema podataka	Nema podataka
9.2.	Ostale informacije		
	HOS < 90 g/l		

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1.	Reaktivnost:	Pri propisanim uvjetima uporabe i skladištenja nije reaktivan.
10.2.	Kemijska stabilnost:	Pri propisanim uvjetima uporabe i skladištenja stabilan.
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	Pri propisanim uvjetima uporabe i skladištenja nema opasnih reakcija.
10.4.	Uvjeti koje treba izbjegavati:	Pridržavati se propisanih uvjeta skladištenja. Izbjegavati hlađenje ispod -25°C.
10.5.	Inkompatibilni materijali:	Nema podataka
10.6.	Opasni proizvodi raspadanja:	Pri propisanim uvjetima uporabe i skladištenja nema opasnih proizvoda raspadanja.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Klasa: 351-01/25-11/1

Ur.broj: 117-11-113-25-1812

15.04.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 10 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

11.1.	Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008				
	Akutna toksičnost:				
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON					
Gutanje	OECD 401	Štakor	LD50: 670 - 784 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Gutanje	Nema podataka	Nema podataka	ATE: 450 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Dodir s kožom	OECD 402	Zec	LD50 > 2000 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Udisanje	Nema podataka	Štakor	ATE: 0,5 mg/l	Nema podataka	Nema podataka
Udisanje, prah/magla	Nema podataka	Štakor	LC50: 0,5 mg/l	Nema podataka	Nema podataka
SMJESA: 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON I 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3 ONA (3:1)					
Gutanje	Nema podataka	Štakor	LD50: 64 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Gutanje	Nema podataka	Nema podataka	ATE: 100 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Dodir s kožom	Nema podataka	Nema podataka	LD50: 92,4 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Dodir s kožom	Nema podataka	Nema podataka	ATE: 300 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Udisanje	Nema podataka	Nema podataka	ATE: 0,5 mg/l Parameter : Parameter :	Nema podataka	Nema podataka
Udisanje, prah/magla	OECD 403	Štakor	LC50: 0,171 mg/l	Nema podataka	Nema podataka
Udisanje	Nema podataka	Nema podataka	ATE: 3 mg/l	Nema podataka	Nema podataka
Etandiol					
Gutanje	Nema podataka	Štakor	LC50 > 2000 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Gutanje	Nema podataka	Nema podataka	ATE: 500 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Dodir s kožom	OECD 402	Zec	LD50 > 2000 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Udisanje	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
2-(2-butoksietoksi)etanol					
Gutanje	Nema podataka	Nema podataka	LD50: 6580 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 11 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

Dodir s kožom	Nema podataka	Zec	LD50: 4120 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka	
Udisanje	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	
Ne zadovoljava kriterije razvrstavanja za ovu klasu opasnosti						
Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):						
	Specifični učinci		Izloženi organ	Napomena		
Gutanje:	Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka		
Dodir s kožom:	Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka		
Udisanje:	Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka		
Opasnost od aspiracije:		Nema podataka				
Nadraživanje i nagrizanje						
	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena	
Nadraživanje/ nagrizanje kože:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	pomalo nadražuje, ali ne treba ga klasificirati.	
Nadraživanje/teška ozljeda očiju:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	
Preosjetljivost						
Dodir s kožom:	Sadrži 1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON ; OKTILINON (ISO) ; SMJESU: 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON IN 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.					
Udisanje:	Ne zadovoljava kriterije razvrstavanja za ovu klasu opasnosti					
Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike						
Gutanje:	-					
Dodir s kožom:	-					
Udisanje:	-					
Dodir s očima:	-					
Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)						
	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subakutno kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 12 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

Subakutno udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subakutno kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subakutno udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Ne zadovoljava kriterije razvrstavanja za ovu klasu opasnosti

	CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)	
	Karcinogenost:	Ne zadovoljava kriterije razvrstavanja za ovu klasu opasnosti
	Mutagenost <i>in-vitro</i> :	Nema podataka
	Genotoksičnost:	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 13 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

	Mutagenost <i>in-vivo</i> :	Nema podataka
	Mutageni učinak na spolne stanice:	Ne zadovoljava kriterije razvrstavanja za ovu klasu opasnosti
	Toksičnost za reproduktivne organe:	Ne zadovoljava kriterije razvrstavanja za ovu klasu opasnosti
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:	Nema podataka
11.2.	Informacije o drugim opasnostima	
11.2.1.	Svojstva endokrine disrupcije:	
	Ovaj proizvod ne sadrži tvar koja ima svojstva endokrine disrupcije kod neciljanih organizama i ne sadrži sastojke koji zadovoljavaju te kriterije.	
11.2.2.	Ostale informacije:	
	-	

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1. Toksičnost

Akutna otrovnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON						
Ribe	ES50: 0,643 mg/l NOEC: 0,25 mg/l	48 h 4 d	Nema podataka	OECD 202	Nema podataka	Nema podataka
Rakovi (Vodena buha)	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Alge/vodene biljke	ErC50: 0,11 mg/l	72 h	Nema podataka	OECD 201	Nema podataka	Nema podataka
Ostali organizmi, bakterije	ES50: 23 mg/l Metoda :	3 h	Aktivni mulj	OECD 209	Nema podataka	Nema podataka
SMJESA: 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON I 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3 ONA (3:1)						
Ribe	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Rakovi (Vodena buha)	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Alge/vodene biljke	ErC50: 0,0052 mg/l	72 h	Nema podataka	OECD 201	Nema podataka	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 14 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

Ostali organizmi, bakterije	ES50: 7,92 mg/l	3 h	Aktivni mulj	OECD 209	Nema podataka	Nema podataka
ETANDIOL						
Ribe	LC50> 10000 mg/l	96 h	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Rakovi (Vodena buha)	ES50 > 10000 mg/l	48 h	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Alge/vodene biljke	ES50: 6500 - 13000 mg/l	4 d	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Ostali organizmi, bakterije	ES50: > 10000 mg/l	16 h	<i>Pseudomonas putida</i>	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronična otrovnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON						
Rakovi (Daphnia)	NOEC: 0,21 mg/l	28 d	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	OECD 215	Nema podataka	Nema podataka
NOEC (ETANDIOL						
Rakovi (Daphnia)	NOEC: 8590 mg/l	7 d	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Ribe	NOEC: 15380 mg/l	7 d	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Alge/vodene biljke	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Ostali organizmi	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
12.2. Postojanost i razgradivost						
Abiotička razgradnja						
	Vrijeme polurazgradnje		Metoda		Evaluacija	Napomena
Morska voda	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
Slatka voda	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
Zrak	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
Tlo	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
Biorazgradnja						
% razgradnje	Vrijeme (dani)		Metoda		Evaluacija	Napomena
Nema podataka	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 15 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	
12.3.		Bioakumulacijski potencijal							
		Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)							
Vrijednost		Koncentracija		pH	°C	Metoda		Evaluacija	Napomena
-0,71 - -0,75		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka		Nema podataka	SMJESA: 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON I 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3 ONA (3:1)
Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
		Faktor biokoncentracije (BCF)							
Vrijednost		Organizam			Metoda		Evaluacija		Napomena
6,62		Lepomis macrochirus			Nema podataka		Nema podataka		1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON
3,6		Nema podataka			Nema podataka		Nema podataka		SMJESA: 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON I 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3 ONA (3:1)
		Kronična ekotoksičnost							
Vrijednost		Doza	Vrijeme izlaganja		Organizam	Metoda	Evaluacija		Napomena
Kronična toksičnost na ribama		LC ₅₀	Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka		Nema podataka
Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)		EC ₅₀	Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka		Nema podataka
12.4.		Pokretljivost u tlu							

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 16 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:					
-					
Površinska napetost:					
	Vrijednost	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena
	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Adsorpcija/desorpcija					
Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena
Tlo-voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Voda-zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Tlo-zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
12.5.	Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB				
	Tvari u smjesi ne zadovoljavaju PBT/vPvB kriterije prema Prilogu XIII. Uredbe REACH.				
12.6.	Svojstva endokrine disrupcije				
	Ovaj proizvod ne sadrži tvar koja ima svojstva endokrine disrupcije kod neciljanih organizama i ne sadrži sastojke koji zadovoljavaju te kriterije.				
12.7.	Ostali štetni učinci				
	Sprječiti dospijevanje u okoliš, podzemne vode, vodotoke ili kanalizaciju. Tehnički ispravnim unosom malih koncentracija u prilagođena biološka postrojenja za pročišćavanje nema poremećaja u sposobnosti biorazgradnje aktivnog mulja.				
ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE					
13.1.	Metode obrade otpada				
13.1.1.	Odlaganje proizvoda/ambalaže:				
	Predati na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj od ministarstva nadležnog za zbrinjavanje otpada.				
13.1.2.	Ključni broj otpada:				

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 17 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

	08 01 11* otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari 08 01 12 otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 8 01 11 15 01 02 ambalaža od plastike	
13.1.3.	Načini obrade otpada:	
	Nema podataka	
13.1.4.	Mogućnost izlivanja u kanalizaciju:	
	Zabranjeno izlivanje u kanalizaciju, drenažne sustave ili vodotoke.	
13.1.5.	Ostale preporuke za odlaganje:	
	Nema podataka	
13.1.6.	Relevantni propisi:	
	Regulativa o gospodarenju otpadom	
ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU		
	Kopneni prijevoz cestama (ADR)	
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:	Nije klasificirano kao opasno za prijevoz	
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-	
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	-	
14.4. Skupina pakiranja:	-	
14.5. Opasnosti za okoliš:	-	
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:	-	
	Kopneni prijevoz željeznicom (RID)	
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:	Nije klasificirano kao opasno za prijevoz	
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-	
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	-	
14.4. Skupina pakiranja:	-	
14.5. Opasnosti za okoliš:	-	
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:	-	
	Prijevoz unutarnjim vodenim putovima (ADN)	
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:	Nije klasificirano kao opasno za prijevoz	
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-	
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	-	
14.4. Skupina pakiranja:	-	
14.5. Opasnosti za okoliš:	-	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 18 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Prijevoz morem (IMDG)	
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:	Nije klasificirano kao opasno za prijevoz
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	-
14.4. Skupina pakiranja:	-
14.5. Opasnosti za okoliš:	-
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:	-
14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:	-
Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)	
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:	Nije klasificirano kao opasno za prijevoz
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	-
14.4. Skupina pakiranja:	-
14.5. Opasnosti za okoliš:	-
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Dodatne informacije:	
-	

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1.	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu	
	EU uredbe	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi	
	Autorizacije:	-
	Ograničenja:	-
	Ostale EU uredbe:	Uredba (EZ) br. 1272/2008 (CLP), Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH).
	Podaci (direktiva 2010/75/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): HOS < 90 g/l	
	Nacionalna regulativa:	Zakon o kemikalijama NN18/13, Zakon o prijevozu opasnih tvari NN79/07, regulativa o gospodarenju otpadom.
15.2.	Procjena kemijske sigurnosti	
	Nije provedeno.	

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 19 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

16.1.	Navođenje promjena:	-
16.2.	Skraćenice:	IMDG:International Maritime Code for Dangerous Goods; Međunarodni pomorski kodeks opasnih tvari IATA:International Air Transport Association; Međunarodno udruženje za zračni transport ICAO:International Civil Aviation Organization; Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; Globalni harmonizacijski sustav za razvrstavanje, obilježavanje i pakiranje kemikalija LC50:Lethal concentration,50 percent; Letalna koncentracija, 50 posto LD50:Lethal Dose,50 percent; Letalna doza, 50 posto Ak. toks. – akutna toksičnost Nagriz. koža – nagrivanje kože Ozlj. oka – teška ozljeda oka Nadraž. koža – nadraživanje kože Derm. Senz. – izazivanje preosjetljivosti kože TCOP – specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje Ak. toks. vod. okol. – opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost Kron. toks. vod. okol. – opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost
16.3.	Ključna literatura i izvori podataka:	Sigurnosno-tehnički list dobavljača za Click-Safe - Laminate Protect (Click-Safe - Laminat Fugenschutz) (0083__092) od 21.10.2024., Uredba (EZ) br.1272/2008
16.4.	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP	
	Razvrstavanje prema CLP	Postupak razvrstavanja
	Nije klasificirano kao opasno	Prema originalu proizvođača
16.5.	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 20 od 20

Trgovačko ime:	LJEPILO ZA LAMINATE I PARKETE CLICK-SAFE				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	02.04.2025.	Izdanje broj:	1

	H:	H301 Otrovno ako se proguta. H302 Štetno ako se proguta. H310 Smrtonosno u dodiru s kožom. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H330 Smrtonosno ako se udiše. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
16.6.	Savjeti za uvježbavanje:	Nema podataka
16.7.	Daljnje obavijesti:	Ove informacije bazirane su na našim dosadašnjim saznanjima i odnose se na proizvod koji se isporučuje. Podaci u ovom Sigurnosno-tehničkom listu opisuju sigurnosne zahtjeve i ne potvrđuju svojstva proizvoda.

PRILOG: SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI
-