

PODNI PREMAZI



Tekuća plastika

- potrošnja - cca 12 m²/l
- nijanse - pogledati ton kartu
- pakovanja: 750 ml; 2,5 l
- razrjeđivač AF: 500 ml

• lak boja za zaštitu betona, estriha, cementnih temelja, željeza, čelika, tvrdog PVC-a, umjetnih materijala od duro plastike, te unutarne drvenarije. Otporna je na sve razrijeđene kiseline, lužine, mineralna ulja i uobičajena sredstva za čišćenje. Razrjeđuje se isključivo Düffa AF specijalnim razrjeđivačem za tekuću plastiku.



Boja za bazen

- potrošnja - cca 10 m²/l
- nijanse - morsko plava i zelena
- pakovanja: 750 ml; 2,5 l

• elastična, vodootporna zaštitna boja na bazi klor-kaučuka. Otporna na vodu koja sadrži klor, razrijeđene kiseline i lužine. Namijenjena je za bazene, fontane i ribnjake. Razrjeđuje se s terpentin razrjeđivačem.



2K EP premaz

- potrošnja - cca 5 kg/25 m²
- nijanse - RAL 7030 i 7032
- pakovanje: 5 kg

• dvokomponentna epoksid smola za podove izložene visokim opterećenjima, kao što su garaže, radionice, skladišta itd. Nanosi se na sve mineralne i cementne podloge. Otporna je na benzin, motorna ulja, sredstva za pranje i na posutu sol (sol za snijeg). Razrjeđuje se s vodom u omjeru ovisno o poroznosti podloge.



Terpentin razrjeđivač

- pakovanje: 1 l

• visoko kvalitetan razrjeđivač za razrjeđivanje lakova na bazi umjetne smole i uljnih lakova. Iznimno pogodan za slikare. Koristi se i za čišćenje alata, parketa i linoleuma. Zbog sporog isparavanja osiguran je dobar tijek lakiranja. Premaz laka nakon sušenja je čvrst. Štetni mirisi gotovo da nisu prisutni.

ZAŠTITA DRVETA



Akrilna gel lazura

- potrošnja - cca 13 m²/l
- nijanse - pogledati ton kartu
- pakovanja: 750 ml; 2,5 l

• brzo sušuća polumat gel lazura s dugotrajnom zaštitom za sve transparentne svijetle drvene površine. Odlikuje se iznimnom gustoćom što je čini vrlo jednostavnom za rad, jer ne kaplje i ne šprica s pribora s kojim se nanosi. Koristi se za dekorativno premazivanje drvenih elemenata, namještaj, nadstrešnice, lamperiju, vrata, prozore, dječje igračke i sve predmete presvučene drvetom. Namijenjena je za unutarnju i vanjsku uporabu. Oslobodena svih štetnih tvari i zadovoljava najveće ekološke standarde. Po potrebi se razrjeđuje s nešto vode.



Holzgrund

- potrošnja - cca 8-12 m²/l
- nijansa - transparentna
- pakovanja: 750 ml; 2,5 l; 5 l

• prozirni, mat temeljni premaz za drvo na bazi otapala (fungicid)- impregnacija za zaštitu od gljivica i hidro-izolaciju drveta. Za vanjsku uporabu. Idealan kao temelj za drvene prozore i vanjska vrata. Ne koristiti se za unutarnje površine (osim za prozore i vrata). Pouzdano djeluje protiv plave boje i gljivičnih napada. Brzosušeci.



High solid lazura

- potrošnja - cca 10 m²/l
- nijanse - pogledati ton kartu
- pakovanja: 750 ml; 2,5 l
- nanotehnologija

• polu sjajna lazura – dugoročna zaštita drveta s nano tehnologijom od vremenskih utjecaja. Odličan premaz za rehabilitaciju drvene građe na vanjskim površinama, kao što su drveni prozori, drvena vrata, rolete, drvene fasade, drvene kuće, itd. Koristi se za staru i novu drvenu građu. Bez štetnih mirisa, ne kaplje pri radu, ugodna za rad, stvara ekstremno veliku UV zaštitu, izuzetno je otporna na vremenske uvjete, te voododbojnost. Čvrsti blokator. Specijalna alkidna smola.



Wetter - vremensko zaštitna boja

- potrošnja - cca 13 m²/l
- nijanse - pogledati ton kartu
- pakovanja: 750 ml; 2,5 l

• visoko kvalitetna, brzo sušuća polumat boja, otporna na sve vremenske uvjete, koja je "tri u jedan" - temelj, među i završni premaz. Iznimno elastična. Koristi se za zaštitu drvenih površina, lima i betona od vremenskih utjecaja. Vodonepropusna, nezapaljiva i ne zatvara drvo (drvo diše). Također se može nanositi i na žbuke, kamen, žljebove i cijevi od pocinčanog lima, kao i materijale izrađene od vlaknastog cementa. Oslobodena svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrjeđuje s vodom.

Kod jako izloženih vanjskih drvenih površina, posebna preporuka kao temeljni premaz nanijeti Holz isoliergrund.



Lazura za drvo

- potrošnja - cca 13 m²/l
- nijanse - pogledati ton kartu
- pakovanja: 750 ml; 5 l

• dekorativna tankoslojna polusjajna lazura na bazi otapala – dugoročna zaštita drveta od vremenskih utjecaja. Odličan premaz za zaštitu drvene građe na vanjskim površinama, kao što su drveni prozori, drvena vrata, nadstrešnice, rolete, drvene fasade, ograde itd. Koristi se za staru i novu drvenu građu. Izuzetno je otporna na vremenske uvjete, te voododbojnost. Čvrsti blokator. Specijalna alkidna smola. Prodire duboko u drvo.



Holz isoliergrund

- potrošnja - cca 6 m²/l
- nijansa - bijela
- pakovanja: 750 ml; 2,5 l

• bijeli polusjajni temeljni premaz za drvo – dugoročna hidro-izolacija drveta. Posebni vodo topivi bijeli premaz za izolaciju. Idealan kao prvi sloj za neobrađeno drvo, daske od drveta, ploče, drvena vrata, prozore i sl. Posebno korisno upotrebljavati prije bojanja bijele nijanse, jer bijela boja ili lak nerijetko "otkrivaju" sve nepravilnosti na drvetu. Naknadno drvene površine premazati s bojama Düffa Wetterschutz-Farbe (vodootporni vremensko zaštitni premaz) ili Düffa 2 u 1 Acrylnim lakovima.

Let's get it on
design your life



Posebno dizajnirana linija sprejeva s najkvalitetnijim diznima i kvalitetom laka



Made in Italy

Made in Germany

COMO TEMPERA d.o.o., A. Turka 2/b, 51000 Rijeka, tel. 051 273 864, fax. 051 273 859
OIB 27578653882, info@comotempera.hr

www.comotempera.hr



RED New York, la città dove tutto è possibile, la città da addentare con passione, è una città ricca di rosso.

Rosso come il suono di Broadway, il fremito di Manhattan, l'esotismo di China



Boje i lakovi

Distribucija i veleprodaja boja, lakova, sprejeva i pratećeg pribora

Visoko pokrivne boje, perive i bez mirisa. Štetne tvari su svedene na minimum. Pogodne za bojanje svih vrsta zidova i stropova kao i za bojanje Raufaser i reljefnih tapeta, žbuka i betonskih površina ... Nanose se valjkom, kistom ili špricom. U 90% slučajeva dovoljan je jedan premaz. Tvrdimo **najisplativije** boje na tržištu. Razrijeđuju se s vodom. Idealni omjer razrijeđivanja na novim zidnim površinama, prva ruka 10%, a druga 5% vode. Ukoliko se renovira stari premaz a nije pretjerano "prljav", dovoljan je samo jedan nerazrijeđen dobro promiješan premaz. Naročito su pogodne za gipsane ploče, gdje već u 1 premazu pokrivaju gotovo 100%.



Proweiß

- potrošnja - cca 145 ml/m²
- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 3
- pokrivenost - klasa 2
- pakovanja - 2,5 l; 5 l; 12,5 l



P 107

- potrošnja - cca 145 ml/m²
- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 3
- pokrivenost - klasa 2
- pakovanja - 2,5 l; 5 l; 12,5 l



P 104

- potrošnja - cca 145 ml/m²
- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 3
- pokrivenost - klasa 2
- pakovanja - 1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l



P 115

- potrošnja - cca 145 ml/m²
- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 3
- pokrivenost - klasa 1
- pakovanja - 1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l



P 118

- potrošnja - cca 125 ml/m²
- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 2
- pokrivenost - klasa 1
- pakovanja - 1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l



P Kerapaint premium

- potrošnja - cca 190-220 ml/m²
- nijansa - zagasito bijela
- otpornost na pranje - klasa 1
- pokrivenost - klasa 1
- pakovanja - 1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l

Najperljivija boja - keramik. Visokootporna na šaranje i ogrebotine.



Latex mat

- potrošnja - cca 155 ml/m²
- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 2
- pokrivenost - klasa 1
- pakovanja - 2,5 l; 5 l; 10 l



Latex sjajni

- potrošnja - cca 155 ml/m²
- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 1
- pokrivenost - klasa 2
- pakovanja - 2,5 l; 5 l; 10 l



Latex polusjajni

- potrošnja - cca 155 ml/m²
- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 1
- pokrivenost - klasa 2
- pakovanja - 1 l; 2,5 l; 5 l; 10 l



Fasadna boja D 136

- potrošnja - cca 200 ml/m²
- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 1
- pokrivenost - klasa 1
- pakovanja - 2,5 l; 5 l; 10 l

U ponudi sve vrste fasadnih žbuka - nanotehnologija



Odstranjivač plijesni u spreju s aktivnim klorom

- s aktivnim klorom
- izbjeljuje površinu
- promptno djeluje
- gotov za uporabu
- pakovanje: 500 ml

• odličan u borbi protiv gljivica, plijesni i bakterija. idealan za sve stambene prostore, a naročito za kupaone, silikone i fuge na pločicama. Odlično dezinficira, izbjeljuje površinu, te u većini slučajeva nije potrebno naknadno bojanje. Također se koristi u sanacijama drvenih površina, stakla, plastike te nadgrobnih spomenika.

S Biocidima pažljivo rukovati. Prije uporabe dobro proučiti uputstva.



Antinikotinska boja D 522

- potrošnja - cca 6 m²/l
- nijansa - bijela mat
- otpornost na pranje - klasa 2
- pokrivenost - klasa 1
- pakovanja: 2,5 l; 5 l

• visoko pokrivna, specijalna unutarnja disperzivna boja koja se koristi za prostorije izložene jakom djelovanju nikotina - caffe barovi, restorani, konobe i sl. Većinu tvrdokornih mrlja pokriva već u prvom premazu. Otporna na habanje, ne kaplje i po potrebi se razrijeđuje s vodom.



Izolir boja za pokrivanje mrlja

- potrošnja - cca 750 ml/6 m² ovisno o podlozi
- nijansa - bijela
- pakovanje: 750 ml

• trajno izolira mrlje od plina, nikotina, korozije, vlage na zidu, kao i od katrana i bitumena, te sprječava njihovo naknadno izbijanje. Brzo suši, nakon čega se može premazati zidnim bojama. Idealna izolacija utarnje strane zida koji se nalazi pod zemljom. Gotova za uporabu. Preporuča se nanošenje drugog premaza u kontra smjeru od prvog.



Boja za vlažne zidove

- potrošnja - cca 750 ml/3 m²
- nijansa - bijela
- pakovanja: 750 ml; 2,5 l

• gotov zaštitni premaz za unutarnju i vanjsku uporabu. Sanira vlažne zidove i sprječava lokalno provlaženje. Periva, otporna na plijesan i alkale. Štiti i od soli. Za izolaciju protiv vlage svih mineralnih zidova, kao npr. betona, cementnih kvadrni, kupaona, žbuka u podrumskim prostorijama, bunara, kao i temeljima iznad i ispod razine zemlje. Preporuča se nanošenje premaza cca 30 cm preko granice vlažnosti.

Ne preporuča se za gips podloge + neupijajuće glatke površine. Naknadno premaziva svim vrstama disperzivnih zidnih boja i lakova.



Zlatni i srebrni lak

- potrošnja - ovisno o podlozi
- nijanse - zlatna i srebna
- pakovanje: 125 ml

• brzo sušeći srebrni i zlatni metalik brilijant lakovi. Otporni na visoke temperature. Ne razrijeđuju se, a koriste se za bojanje slova na nadgrobnim spomenicima, te ukrašavanje metalnih dijelova na ogradama, slikama i sl.



Boja protiv plijesni

- potrošnja - cca 4 m²/l
- nijansa - bijela mat
- otpornost na pranje - klasa 3
- pokrivenost - klasa 1
- pakovanja: 2,5 l; 5 l; 10 l

• visoko kvalitetna, disperzivna, unutarnja boja za uklanjanje i sprječavanje nastajanja gljivica, plijesni i algi. Odlučuje se dobrom pokrivenošću. Posebno se preporuča za stropove i zidove koji su izloženi vlazi i pari, kao npr. - kuhinje, kupaonice, prostorije za tuševima itd., te za sve prostorije u kojima se mora održavati visoki stupanj čistoće. Periva je i po potrebi se razrijeđuje s vodom. Preporuča se u kombinaciji s impregnacijom na bazi soli (sol za izolaciju) i odstranjivačem plijesni u spreju.



PT Boja za brzu obnovu

- potrošnja - cca 6 m²/l
- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 1
- pokrivenost - klasa 1
- pakovanje: 12,5 l

• zidna boja za unutarnju uporabu na bazi otapala (razrijeđuje se s terpentin ili sintetskim univerzalnim razrijeđivačem). Idealna za obnovu zidova u bolnicama, kancelarijama, halama, kuhinjama, čekaonicama, kantina, kao i za izolaciju protiv nikotina, katrana, vodenih osušenih mrlja, mrlja od korozije (ruzine) i vode, nakon požara, te kao premaz preko starih tapeta, jute i stiropora. Otporna na vodu, pranje i habanje. Većinu tvrdokornih mrlja pokriva već u prvom premazu.



Izolir boja

- potrošnja - cca 6 m²/l
- nijansa - bijela mat
- otpornost na pranje - klasa 2
- pokrivenost - klasa 1
- pakovanja: 2,5 l; 12,5 l

• visoko pokrivna, iznimno snažna unutarnja disperzivna boja s jakim izolacijskim djelovanjem protiv mrlja nastalih od nikotina, vode, korozije (ruzine), masnoća itd. Idealna za obnovu zidova u bolnicama, kantina, halama, kancelarijama, kuhinjama, čekaonica i sl. Otporna na vodu, pranje i habanje. Većinu tvrdokornih mrlja pokriva već u prvom premazu. Blagot mirisa, ima visoku pokrivnu moć. Idealno rješenje zbog mogućnosti brzog useljenja. Po potrebi se razrijeđuje s vodom. **Minimalni razmak između prve i druge ruke mora biti 12 sati.**



Akrilna masa P 580

- potrošnja - ovisno o podlozi
- nijansa - bijela
- pakovanje: 310 ml
- za unutarnju i vanjsku uporabu
- izvanredno fleksibilna

• akrilna jednokomponentna masa na bazi akrilnih disperzija. Izvršno prljanja i zapunjava pukotine, a služi i kao masa za brtvljenje vrata, prozora itd. **Potpuno suha za samo 20 minuta, te odmah premaziva bojom.** 310 ml je dostatno za fugu debljine 5x5 mm duljine 12 m.

Visoko kvalitetni brzosušeći akrilni (100% akril) lakovi. Vrlo elastični i otporni na vremenske uvjete. Namijenjeni za unutarnju i vanjsku uporabu (Holzsiegel samo za unutarnju uporabu). Koriste se za premaze na drvenim materijalima, metalu, vlaknastom cementu, tvrdog plastici, betonu, kao i za dječje igračke. Iznimno su pogodni za renoviranje starih premaza, a također se mogu koristiti za lakiranje radijatora (odnosi se na akrilne sjajne i polusjajne lakove). Oslobođeni svih štetnih tvari i zadovoljavaju najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrijeđuju s vodom.



Akrilni sjajni i polusjajni lakovi

- potrošnja - cca 10 m²/l
- nijanse - pogledati ton kartu
- pakovanja - 750 ml; 2,5 l



Akrilni polusjajni lak 3 u 1 za vrata i prozore

- potrošnja - cca 10 m²/l
- nijansa - sjajno bijela
- pakovanje - 750 ml



Akrilni parket lakovi - Holzsigel

- potrošnja - cca 11 m²/l
- nijansa - sjajna i polusjajna transparentna
- pakovanja - 750 ml; 2,5 l



Akrilni predlak

- potrošnja - cca 10 m²/l
- nijansa - bijela
- pakovanje - 750 ml



Akrilni radijator lak

- potrošnja - cca 10 m²/l
- nijansa - bijela
- pakovanja - 375 ml; 750 ml



Akrilni transparentni lak

- potrošnja - cca 10 m²/l
- nijansa - polusjaj transparentna
- pakovanje - 750 ml

CORREX ANTIKOROZIVNI LAKOVI

CORREX zaštitni lak za metale djeluje kao 3 laka, jer sadrži sve u sebi (3 u 1) - temeljni premaz, međupremaz i zaštitni premaz protiv korozije. Tko radi s metalom i traži dugotrajnu zaštitu, najjednostavnije i najbolje rješenje je Correx zaštitni lak. Ako radite s Correx-om možete sve druge lakove zaboraviti. Nema više mukotrpnog odstranjivanja korozije i čišćenja podloge, nanošenja sloj po sloj temelja i završnog laka, čekanja procesa sušenja što iziskuje mnogo vremena, novca i rada. Jednostavno nanosite Correx u dva sloja i metal je zaštićen od korozije. Posebna smjesa daje Correx zaštitnom laku protiv korozije odlična svojstva. On je specijalno razvijen za metale. Brzo se suši i zbog posebne kombinacije kvalitetnih smola i pigmentata koji štite od korozije, nastaje sjajni premaz koji ne propušta vlagu. Može se nanositi i na nosivim stanim premazima, kao i na svim novim odgovarajućim materijalima. Ako želite cink ili pocinčani metal premazati zaštitnim premazom protiv korozije morate prvo sa specijalno razvijenim Correx Haftgrundom temeljno premazati podlogu. Correx zaštitni lak od korozije nije samo zaštitni lak od korozije već je i perfektan završni premaz. Vaše stare metale pretvara u sjajne nove metale.



Correx Haftgrund

- potrošnja - cca 8 m²/l
- nijansa - siva
- pakovanje - 750 ml
- temeljni zaštitni premaz za pocinčane površine, aluminij, legure, željezo, inox ...



Correx Standard 3 u 1

- potrošnja - cca 8 m²/l
- nijanse - pogledati ton kartu
- pakovanje - 750 ml



Correx lak za žlijeb 3 u 1

- potrošnja - cca 10 m²/l
- nijansa - boja starog bakra
- pakovanje - 750 ml



Correx Hammer 3 u 1

- potrošnja - cca 8 m²/l
- nijanse - pogledati ton kartu
- pakovanje - 750 ml

U ponudi sve vrste dekorativnih premaza - Colori Fino, Metallica, Stucco Fino, 3D Brilliant ...