

ZIDNI PROGRAM



Tekući Rauhfaser - unutarnja reljefna dekorativna zidna boja

- bijela mat
- dobro pokrivna, periva reljefna boja/podloga za dekorativno soboslikarstvo interijera s krupno-zrnatom strukturom. Bez otapala. Primjenjuje se na svim mineralnim podlogama u interijerima, kao što su gips, beton, zidovi, suhozid i sl. Ostavlja efekat piljevine na zidnoj površini.
- pakovanja: 2,5 l; 5 l; 10 l



Univerzalni pigmenti D 230

- gotovi pigmenti na bazi disperzije za toniranje dekorativnih premaza za unutarnju i vanjsku uporabu. Svi tonovi se mogu međusobno miješati, kao i s bijelim disperzivnim bojama. Mogućnost nanošenja špricom. Također za toniranje latex boja, fasadnih boja i za žbuke na bazi disperzije. Koriste se i kao samostalni fasadni premazi te za bojanje fuga na keramičkim pločicama.
- pakovanja: 250 ml
- nijanse - pogledati ton kartu



LF hidrosol akrilna impregnacija

- gotova za uporabu, a ovisno o vrsti i stanju podloge rjeđi se s vodom u omjeru do 1:6
- dubinska impregnacija bez otapala za unutarnju i vanjsku primjenu. Idealna je za pripremu površine i pruža otpornost na utjecaj vlage. Može se koristiti na svim mineralnim površinama, kao što su vapno, cement, gips, cigla, siporex, beton i sl., a osobito je pogodna za premazivanje knaufa i gipsanih površina. Pufas Tiefengrund LF podloga održava sposobnost i ravnomjernost upijajuće podloge za naknadne tapetarske i soboslikarske radove. Nije pogodna kao premaz za plastiku, metal i drvo.
- pakovanja: 1 l; 5 l



Instant - gotova glet masa u tubi

- gotova za unutarnju i vanjsku uporabu
- masa za zapunjavanje, otporna na atmosferske utjecaje. Idealna za popravak, izgladivanje i prevlačenje neujednačenih površina, grubih stropova, zidova i fasada. Idealna za popravak i zagladivanje mineralnih površina, npr. gips, kamen, beton i sl. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike. Zapunjava veće rupe.
- pakovanje: 400 gr



Unutarnja glet masa za zapunjavanje

- glet mase na bazi vezivnih punila (celuloza) s vlaknima - punila za interijere. Za glatke površine bez tragova. Koriste se za punjenje pukotina i rupa, za bolje zagladivanje, za lijepljenje i spajanje gipsanih ploča (nije potrebna mrežica), te za oblikovanje i modeliranje. Idealne za popravak i zagladivanje mineralnih površina, npr. gips, kamen, beton i sl. Ne mogu se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike. Posebno pogodne za gletanje gips ploča.
- pakovanja: 1 kg; 2 kg; 5 kg; 25 kg
- Pufamur (čista smola): 2 kg; 5 kg; 25 kg



Vanjska glet masa za zapunjavanje

- vanjska glet masa na bazi vezivnih punila (celuloza) s vlaknima. Idealna za popravak i zagladivanje mineralnih površina, npr. vapno, cement i gips, beton, porasti, cigle i sl. Pogodna i za postavljanje keramičkih pločica. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike.
- pakovanja: 1 kg; 5 kg



Ljepilo za stiropor

- gotovo za uporabu
- Koristi se za izolacijske ploče i stiropor profile. Za unutarnju uporabu. Visoka moć lijepljenja. Dodatno zaštićuje površinu od vlage. Podloga mora biti čista, suha i nosiva. Površine osjetljive na vlagu, kao npr. gipsane ploče, gipsane kartonske ploče ili šperploče, prije uporabe premazati s PUFAS Tiefgrund LF impregnacijom.
- pakovanja: tuba 400 gr; 1 kg; 4 kg



Masa za popravak fuga u tubi

- gotova za uporabu
- vodoodbojna
- vrlo praktično pakirana
- bijele boje
- nije pogodna za fuge na podnim pločicama.
- Specijalna fugirna masa. Idealno se koristi za popravke oštećenih fuga na pločicama.
- pakovanje: 400 gr



Boja za krovove i coki

- otporna na trljanje
- oslobođena svih štetnih tvari i mirisa
- vodonepropusna - difuzna
- POTROŠNJA - cca 1 l/6 m², u jednom premazu
- u 11 različitih tonova - pogledati ton kartu

- Premaz za krovne crijepe od gline, betona, eternita, odnosno za sve klasične krovove, te za cikle na kucama. Polumat difuzna (propuštajuća) boja, otporna na sve klimatske uvjete. Razrjeđuje se s vodom. Ne nanositi ispod 5 °C. Propušta vlagu, postojana je i elastična. Odlično prijanja na prethodno stručno pripremljene podloge. Prije nanošenja boje, preporuka je čišćenje visokotlačnim aparatom (2x).
- pakovanje: univerz. Ljepilo 200 gr
- pakovanje: Pink control 200 gr
- pakovanja: 5 l; 12,5 l



Univerzalno ljepilo za tapete

- specijalno ljepilo na bazi smole za lijepljenje svih vrsta tapeta od papira, reljefa, plastificiranih papira itd., koje se lijepe na sve zidne i gipsane površine. Prednost Pink control ljepila je ta što za vrijeme lijepljenja tapeta ljepilo poprimi pink boju, kako biste mogli vidljivo ravnomjerno nanijeti ljepilo na površinu tapete. Nakon što tapetu postavite na zidnu površinu, te nakon sušenja, ljepilo ponovno postaje transparentno, te ne ostavlja nikakve tragove boje ispod tapeta.
- pakovanje: univerz. Ljepilo 200 gr
- pakovanje: Pink control 200 gr

SPECIJALNI PROGRAM



Pufaplast - glet masa za pregletavanje pločica

- Cementno punilo visoko modificirano s otapalima i vlaknima, za popunjavanje disperzivnih sustava i mineralnih površina unutra i vani. Idealno za popravak, zagladivanje i pregletavanje neujednačenih površina, keramičkih pločica, grubih stropova, zidova i fasada. Sigurno zagladivanje montažnih betonskih komponenti i fine žbuke. Prijanja na površine, kao što su sintetičke žbuke, smole i stare emulzije i boje. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike.
- pakovanje: 5 kg




Sredstvo za odstranjivanje tapeta

- Idealno za uklanjanje svih vrsta tapeta (papirnih, reljefnih, plastificiranih itd.).
- 250 ml sredstva zamiješati u 10 litara vode i potpuno otopiti. Kod plastificiranih tapeta rijeđiti s manje vode. Vruća voda povećava učinak razdvajanja.
- pakovanja: 250 ml; 1 l



Pufaterm - izolir ploče

- izolir ploča za unutarnju uporabu
- čini udobnost življenja
- čuva od hladnoće i vlage
- pokriva rascjepne na zidovima
- čini toplinski most
- smanjuje troškove grijanja do 40%
- lijepi se s Pufas ljepilom za stiropor
- **debljina ploče - samo 7 mm**
- "sam svoj majstor"
- veličina ploče: 500 mm x 1000 mm



- Termootpornost 7 mm Pufaterm izolir ploče = 420 mm debljine betona = 130 mm debljine cigle
- pakovanja: 10 cm x 10 m; 1 m x 25 m



www.pufas.de

Made in Germany



Proizvodi za renoviranje

Distribucija i veleprodaja boja, lakova, sprejeva i pratećeg pribora

PLIJESAN



Odstranjivač plijesni u spreju s aktivnim klorom

- s aktivnim klorom
- izbjeljuje površinu
- promptno djeluje
- gotov za uporabu
- odličan u borbi protiv gljivica, plijesni i bakterija. idealan za sve stambene prostore, a naročito za kupaone, silikone i fuge na pločicama. Odlično dezinficira, izbjeljuje površinu, te u većini slučajeva nije potrebno naknadno bojanje. Također se koristi u sanacijama drvenih površina, stakla, plastike te nadgrobnih spomenika.
- pakovanja: 500 ml; 750 ml; 1 l

S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.



Odstranjivač plijesni u spreju s aktivnim kisikom

- s aktivnim kisikom
- bez štetnih mirisa
- gel formula za dugotrajnost
- gotov za uporabu
- odličan u borbi protiv gljivica, plijesni i bakterija. Naročito pogodan za dječje i spavaće sobe, te ostale stambene prostore (kuhinje, prostor iza ormara...). Za vrijeme uporabe daje svježi miris limuna.
- pakovanje: 500 ml

S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.



PlijesanX - temeljna izolir boja

- prijanja na vlažne površine
- bijelo pokriva
- gotova za uporabu
- koristi se u sanaciji protiv ponovnog izbijanja vlage i plijesni. Oštećenu površinu izuzetno dobro pokriva u bijelo. Može se nanijeti i na vlažne površine, te sprječava re (kuhinje, prostor iza ormara...). Za vrijeme uporabe daje svježi miris limuna.
- pakovanje: 500 ml

S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.



PlijesanX boja protiv plijesni

- potpuno bez štetnih tvari i mirisa
- periva - klasa 2
- pokrivenost - klasa 1
- izuzetno otporna na trljanje
- specijalna gotova bijela boja za dugotrajnu zaštitu protiv vlage i plijesni. Odlukuje se izuzetnom pokrivenošću, dobro je periva i po potrebi se razrijeđuje s vodom. Na zidnoj površini ostavlja zaštitni film kao posebna zaštita od ponovnog izbijanja plijesni. Potpuno oslobodena svih štetni tvari. Po potrebi se može tonirati u svijetle tonove.
- pakovanja: 750 ml; 2,5 l, 5 l
- pakovanje tuba: 250 ml



Lužina

- sredstvo za čišćenje masnih i teških onečišćenja
- koncentrat ili šprica
- idealna za pripremu površine prije nanošenja naknadnih premaza. Bez problema čisti masti, ulja i druga teška onečišćenja, te ostavlja čistu površinu. Idealna za čišćenje teških plinskih mrlja prije bojanja. Koristi se i kao odmašćivač raznih površina (cink, aluminij, metal itd.).
- pakovanja: 250 ml koncentrat; 500 ml šprica



Izolir pokriva boja (sprej)

- bijela mat disperzija
- gotova za uporabu
- koristi se za pokrivanje mrlja na stropovima i zidovima. Brzосушiva, za vanjsku i unutarnju uporabu. Izuzetne pokrivenosti, bijela, mat disperzija, te je kao takva izuzetno pogodna za naknadno bojanje svih vrsta unutarnjih i vanjskih boja. Jednostavno pošpricati ili pobojati na trajne ili osušene vodene mrlje (mrlje od čađe, plina, masti, nikotina, katrana...). Nije pogodna za prekrivanje mrlja od markera.
- pakovanje: sprej 400 ml s ventilom za regulaciju protoka boje
- pakovanje: 750 ml



Boja za brzu obnovu

- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 1
- pokrivenost - klasa 1
- zidna boja za unutarnju uporabu na bazi otapala (razrijeđuje se s terpentin ili sintetskim univerzalnim razrjeđivačem). Idealna za obnovu zidova u bolnicama, kancelarijama, halama, kuhinjama, čekaonicama, kantinama, kao i za izolaciju protiv nikotina, katrana, vodenih osušenih mrlja, mrlja od korozije (ružine) i vode, nakon požara, te kao premaz preko starih tapeta, jute i stiropora. Otporna na vodu, pranje i habanje. Većinu tvrdokomih mrlja pokriva već u prvom premazu.
- pakovanja: 2,5 l; 10 l



Aqua deck izolir boja

- izvanredno pokriva, klasa 1 kod potrošnje cca 7 m²/l
- otpornost na pranje klasa 2
- za unutarnju uporabu
- gotova za uporabu (najbolje nanositi nerazrijeđeno, a po potrebi može se dodati malo vode)
- bijele mat boje
- renovir i izolir boja na bazi vode. Izolira pouzdano i trajno mrlje od nikotina, katrana i masti. Također izvršno izolira osušene vodene mrlje i slične nečistoće na zidnim površinama. Izvanredno pogodna za naknadne radove s tapetama, raznim zidnim bojama (disperzije) i žbukama. **Obavezno nanijeti dva premaza s tim da minimalni razmak između prve i druge ruke mora biti 12 sati.**
- pakovanja: 750 ml; 2,5 l; 5 l



Brzovezujući cement

- idealan je za montažu i spajanje komponenti (kao što su šarke, sidra, ograde i sl.), te za brzi popravak rupa i pukotina na mineralnim površinama, kao npr. vapnu, cementu i gipsu, betonu, ciglama i sl. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala i plastike.
- pakovanje: 1 kg



Impregnacija protiv plijesni

- pogodna za dnevne i spavaće sobe
- gotova za uporabu
- sa zaštitnim filmom za dugotrajnu zaštitu protiv plijesni i vlage
- bez štetnih mirisa, tako da je pogodna za spavaće i dječje sobe
- koristi se za zaštitu tapeta, boja i pločica, pogotovo prostora iza ormara
- transparentna impregnacija bez mirisa za zaštitu od vlage i plijesni. Također reducira količinu vlage na zidnim površinama. Oštećenu površinu uvijek prethodno sanirati s odstranjivačem plijesni.
- pakovanje: 750 ml

S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.



PlijesanX - glet masa s fungicidom

- stvrdne i na vlažnim površinama
- nakon sušenja postaje bijela
- vodootporna specijalna glet masa. Nakon saniranja površina je zaštićena od plijesni zbog visokog koncentrata alkaliteta. Blokira vlagu i plijesan. Idealna za prostorije koje su ugrožene vlagom i plijesni (podrumi, kuhinje, kupaone). Površinu uvijek prethodno sanirati s odstranjivačem plijesni.
- pakovanje: 1 kg



Koncentrat protiv plijesni s fungicidom

- dodatak kod materijala za renoviranje - kao što su ljepilo za tapete, disperzivne boje, glet mase i sl.
- također se koristi i kao temeljna podloga u sanaciji prije bojanja
- visoko koncentrirano dodatno sredstvo za zaštitu protiv algi, plijesni i gljivica. Fungicidni koncentrat za sve disperzivne boje razrijeđive s vodom, fasadne boje i sve vrste žbuka. Miješa se direktno s bojom. Dugotrajna zaštita od plijesni i mikroba.
- pakovanja: 250 ml; 1 l

S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.



Izolir boja

- bijela mat
- gotova za uporabu
- izolira mrlje od nikotina, katrana i vode. Idealna zaštita od vlage i salitre na mineralnim površinama. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Sprječava izbijanje salitre na svim mineralnim površinama, kao što su beton, vapnene i cementne žbuke, cigle i slično. Nije pogodna za gipsane površine i gipsane ploče. Ne smije se miješati s drugim bojama. Može se nanositi i na vlažne površine.
- pakovanje: 750 ml



Boja za vlažne podloge

- vodoodbojna
- zapunjava pukotine do 10 mm
- također prijanja na mokre površine
- promptno brtvi površinu od vode - kod svih vremenskih utjecaja
- sive boje
- gotova za unutarnju i vanjsku uporabu
- trajno elastična brtvena masa za otvorene terase (deke), zidove i sl. Nanosi se kistom ili lopaticom. Prijanja na sve vrste uobičajenih materijala, kao što su bitumen, crijep, cigla, aluminij, bakar, cink, beton, pločice, drvo i sl. Nije pogodna za stiropor. Podloga mora biti nosisiva i očišćena.
- pakovanje: 750 ml



Skidač laka i zidnih boja

- idealno odstranjuje odjednom do deset slojeva (kod odstranjivanja lakova obavezno staviti zaštitnu foliju preko tretirane površine)
- intenzivni skidač laka oslobođen štetnih tvari, kao što su diklormetan (DCM) i n-metilpirolidon (NMP), a posebno je važno što je u potpunosti oslobođen svih jako štetnih tvari (CKW). Odstranjuje izrazito jako (učinkovito) i temeljno sve vrste alkidnih lakova, akrilnih lakova, lakova na bazi ulja, lazura, zidnih disperzivnih i latex boja (i sličnih premaza), te sve vrste premaza na bazi umjetnih smola.
- pakovanje: 750 ml



Montažno ljepilo i brtvilo

- gotovo za uporabu
- **disperzivno** snažno ljepilo i brtvilo bez otapala za unutarnju i vanjsku primjenu. Pogodna je za neutraliziranje svježeg cementa i žbuke. Nije preporučljivo koristiti na obojanim i jako osjetljivim površinama. Također se može koristiti za izoliranje mrlja od vode i dima, te za izoliranje salitre.
- pakovanja: 500 gr (miješa se s 2 litre vode)
- pakovanja: tuba 300 gr; kartuša 400 gr



Sol za izolaciju - impregnacija

- praškasta priprema za otopinu kojom se neutraliziraju alkalne podloge. Pogodna je za neutraliziranje svježeg cementa i žbuke. Nije preporučljivo koristiti na obojanim i jako osjetljivim površinama. Također se može koristiti za izoliranje mrlja od vode i dima, te za izoliranje salitre.
- pakovanje: 500 gr (miješa se s 2 litre vode)



Odstranjivač salitre

- prodire (djeluje) duboko
- lagano i jednostavno za uporabu
- gotovo sredstvo za uporabu. Vrlo jednostavno se nanosi četkom ili kistom preko oštećene površine. Odstranjuje bez problema salitru (osip) na žbuci, betonu, cigli i prirodnom kamenu.
- pakovanje: 1 l